

BETONILATTIA - LATTIA-ALTAAT



TUOTETIEDOT

Korkeus	100mm. Standardivalikoiman lisäksi voidaan valmistaa asiakkaan toiveiden mukaan.
Koko	400x400, 600x400, 800x500, 900x600 mm.
Materiaali	Ruostumaton teräs EN 1.4301 (304). Voidaan valmistaa myös haponkestävinä standardin EN 1.4404 (316L) mukaisesti
Kaivo-osa	Vaaka-/pystykaivo ruostumattomasta teräksestä (Ø75 tai Ø110 mm)
Kaivon sijoitus	Keskellä, ilman kallistusta
Sihti	L15 (1500 kg) vakiona. M125 (12 500 kg) lisävarusteena
HUOM!	Vesilukko ruostumatonta terästä, Purus-tuki, L15-ruuturitilä ja sihtikori vakiona.



LATTIA-ALTAAT - BETONILATTIA - L15 - KAIVO KESKELLÄ - 400X400



LATTIA-ALTAAT - BETONILATTIA - L15 - KAIVO KESKELLÄ - 600X400



LATTIA-ALTAAT - BETONILATTIA - L15 - KAIVO KESKELLÄ - 800X500



LATTIA-ALTAAT - BETONILATTIA - L15 - KAIVO KESKELLÄ - 900X600

PURUS-KOURU 300 / LATTIA-ALTAAT - PYSTYKAIVO Ø110



PURUS-KOURU 300 / LATTIA-ALTAAT - PYSTYKAIVO Ø75



PURUS-KOURU 300 / LATTIA-ALTAAT - VAAKAKAIVO Ø110



PURUS-KOURU 300 / LATTIA-ALTAAT - VAAKAKAIVO Ø75

LISÄVARUSTEET



SIHTIKORI BH50
LVI NUMERO 3309151



HIEKANEROTIN BH50
LVI NUMERO 3309155

SANDFÅNG 90 - SWE

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkaessasi sivuston selausta hyväksyt evästeiden käytön. Lisää tietoa aiheesta tietosuojaselosteessamme.

Lue lisää

OK