

MODUULIKOURU



Moduulikouru on 100 mm leveä ja siinä on irrotettava ritilä. Ruuturitulä valmistetaan ruostumattomasta teräksestä ja sitä on saatavilla kahteen eri kuormitusluokkaan, 1500 kg ja 12500 kg. Moduulikouru on suunniteltu asennettavaksi betonirakenteiseen lattiaan, betoni-, massa- tai laattapinnalle.

Moduulikourun asennuksessa voidaan käyttää Purus-valutukia, jotka on helppo säätää haluttuun korkeuteen. Kouru voidaan myös halutessa asentaa kierretangon ja muttereiden avulla.

TUOTETIEDOT

Materiaali	Ruostumaton teräs
Leveys	100 mm
Ritulä	Irrotettava L15 ritilä vakiona. Tilauksesta myös M125-ritilällä.
Pituus	Jopa 24 metriä. Rääätälöidyt ratkaisut ovat mahdollisia, ota yhteyttä Puruksen asiakaspalveluun.
Muuta	<p>T- ja L-kulmien avulla järjestelmää voi rakentaa eri suuntiin. Kulmia on olemassa kolmea eri tyyppiä useita erilaisia yhdistelmiä varten.</p> <p>Saatavissa kahdessa eri kuormitusluokassa: L15 (1500 kg) ja M125 (12500 kg).</p> <p>Moduulikourun asennuksessa voidaan käyttää apuna Purus-valutukia.</p> <p>Liitokset tehdään yhdeksällä M8 pultilla/mutterilla ja laippojen väliin asennettavalla EPDM-tiivisteellä.</p>

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkaessasi sivuston selausta hyväksyt evästeiden käytön. Lisää tietoa aiheesta tietosuojaselosteessamme.
Lue lisää

OK