

LVI 3309112



Neliökansi 200×200 on valmistettu kestävästä ruostumattomasta teräksestä. Laatoituskehys on 25 mm korkea ja se sisältää pyöreän kannen SR 150 sekä kiinnityssarjan lukitsemista varten. Ritiässä on muotoilunsa ansiosta hyvä virtaama ja sen kuormitusluokka on K3. Sopii useimpiin lattiakaivoihin, joiden halkaisija on 150 mm tai pienempi.

LVI 3309100

Neliökansi 200×200 on valmistettu kestävästä ruostumattomasta teräksestä. Laatoituskehys on 6 mm korkea ja se sisältää pyöreän kannen SR 150 sekä kiinnityssarjan lukitsemista varten. Ritiässä on muotoilunsa ansiosta hyvä virtaama ja sen kuormitusluokka on K3. Sopii useimpiin lattiakaivoihin, joiden halkaisija on 150 mm tai pienempi.

LVI 3309178

Neliökansi 200×200 on valmistettu kestävästä ruostumattomasta teräksestä. Laatoituskehys on 50 mm korkea ja se sisältää pyöreän kannen SR 150 sekä kiinnityssarjan lukitsemista varten. Ritiässä on muotoilunsa ansiosta hyvä virtaama ja sen kuormitusluokka on K3. Sopii useimpiin lattiakaivoihin, joiden halkaisija on 150 mm tai pienempi.

LVI 3309179

Neliökansi 200×200 on valmistettu

kestävästä ruostumattomasta teräksestä. Laatoituskehys on 100 mm korkea ja se sisältää pyöreän kannen SR 150 sekä kiinnityssarjan lukitsemista varten. Ritiässä on muotoilunsa ansiosta hyvä virtaama ja sen kuormitusluokka on K3. Sopii useimpiin lattiakaivoihin, joiden halkaisija on 150 mm tai pienempi.

LVI 3309130

Neliökansi 200×200 on valmistettu kestävästä ruostumattomasta teräksestä. Laatoituskehys on 6 mm korkea ja se sisältää pyöreän kannen SRF 150. Ritiässä on muotoilunsa ansiosta hyvä virtaama. Sen kuormitusluokka on L15, eli kansi kestää kevyttä ajoliikennettä. Sopii useimpiin lattiakaivoihin, joiden halkaisija on 150 mm tai pienempi.

LVI 3309383

Neliökansi 200×200 on valmistettu kestävästä ruostumattomasta teräksestä. Laatoituskehys on 25 mm korkea ja se sisältää pyöreän kannen SRF 150 ja lukitussarjan. Ritiässä on muotoilunsa ansiosta hyvä virtaama. Kuormitusluokka on L15, joka kestää kevyttä ajoliikennettä. Sopii useimpiin lattiakaivoihin, joiden halkaisija on 150 mm tai pienempi.

Tekniset tiedot

Neliökansi 200×200 on valmistettu kestävästä ruostumattomasta teräksestä. Laatoituskehys on 25 mm korkea ja se sisältää pyöreän kannen SR 150 sekä kiinnityssarjan lukitsemista varten. Ritiässä on muotoilunsa ansiosta hyvä virtaama ja sen kuormitusluokka on K3. Sopii useimpiin lattiakaivoihin, joiden halkaisija on 150 mm tai pienempi.

LVI numero	3309112
Koko	200x200x25 mm
Lattianpäällyste	Laatat
Malli	Sisältää rst-kannen
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Paine/virtaus/lämpö	K3
Pintakäsittely	Kiillotettu
Toiminto	Lukituksella
Tuotteen väri	Ruostumaton
Muita tietoja	Kiinniruuvattava kansi

LVI numero	3309100
Koko	200x200x6 mm
Lattianpäällyste	Laatat
Malli	Sisältää rst-kannen
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Paine/virtaus/lämpö	K3
Pintakäsittely	Kiillotettu
Toiminto	Lukituksella

Tuotteen väri	Ruostumaton
LVI numero	3309178
Koko	200x200x50 mm
Lattianpäällyste	Laatat
Malli	Sisältää rst-kannen
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Paine/virtaus/lämpö	K3
Pintakäsittely	Kiillotettu
Toiminto	Lukituksella
Tuotteen väri	Ruostumaton
Muita tietoja	Kiinniruuvattava kansi
LVI numero	3309179
Koko	200x200x100 mm
Lattianpäällyste	Laatat
Malli	Sisältää rst-kannen
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Paine/virtaus/lämpö	K3
Pintakäsittely	Kiillotettu

Toiminto	Lukituksella
Tuotteen väri	Ruostumaton
Muita tietoja	Kiinniruuvattava kansi
LVI numero	3309130
Koko	200x200x6 mm
Lattianpäällyste	Laatat
Malli	Sisältää rst-kannen
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Paine/virtaus/lämpö	L15
Pintakäsittely	Kiillotettu
Toiminto	Lukituksella
Tuotteen väri	Ruostumaton
LVI numero	3309383
Koko	200x200x25 mm
Lattianpäällyste	Laatat
Malli	Sisältää rst-kannen
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Paine/virtaus/lämpö	L15

Pintakäsittely

Kiillotettu

Toiminto

Lukituksella

Tuotteen väri

Ruostumaton

Muita tietoja

Kiinniruuvattava kansi