

LVI 3309135



Lattiakaivo Baldex 75 P on 75 mm viemäriliitoksella ja kolmella sivuliitoksella oleva pystykaivo, joka voidaan asentaa puu- tai betonirakenteeseen. Vain yhtä sivuliitosta tulee käyttää asennettaessa. Toimitukseen sisältyy: irrotettava vesilukko, automaattinen kiristysrenkas ja muovikansi. Lattiakaivo on varustettu suojakannella, joka suojaa kaivoa valun yhteydessä.

Automaattista kiristysrengasta käytetään sekä vedeneristyksen että muovimaton liittämiseksi kaivoon. Itsesäätyvä kiristysrenkas soveltuu muovimatoille joiden paksuus on 1,5 mm - 2 mm.

LVI 3309167

Lattiakaivo Baldex 75 P on 75 mm viemäriliitoksella ja kolmella sivuliitoksella oleva pystykaivo, joka voidaan asentaa puu- tai betonirakenteeseen. Vain yhtä sivuliitosta tulee käyttää asennettaessa. Toimitukseen sisältyy: irrotettava vesilukko, automaattinen kiristysrenkas, muovikansi, 40/32 supistusyhdde ja 0-90° putkiyhde. Lattiakaivo on varustettu suojakannella, joka suojaa kaivoa valun yhteydessä.

Automaattista kiristysrengasta käytetään sekä vedeneristyksen että muovimaton liittämiseksi kaivoon. Itsesäätyvä kiristysrenkas soveltuu muovimatoille joiden paksuus on 1,5 mm - 2 mm.

| | |
|-------------------------|--|
| LVI Numero | 3309135 |
| Huomioitavaa | Sisältää muovikannen |
| Koko | Ø150 mm |
| Kuormitusluokka2 | 1,1 l/s |
| Lattianpäällyste | Betoni/massa/laatta/muovimatto |
| Materiaali | Muovi (PP), Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404 |
| Pinta | Kylmävalssattu (2B) |
| Toiminto | Pystykaivo |
| Tuotteen väri | Ruostumaton |
| Ulostulon mitat | Ø75 mm |

| | |
|-------------------------|--|
| LVI Numero | 3309167 |
| Huomioitavaa | Sisältää muovikannen |
| Koko | Ø150 mm |
| Kuormitusluokka2 | 1,1 l/s |
| Lattianpäällyste | Betoni/massa/laatta/muovimatto |
| Materiaali | Muovi (PP), Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404 |
| Pinta | Kylmävalssattu (2B) |
| Toiminto | Pystykaivo |
| Tuotteen väri | Ruostumaton |

Ulostulon mitat

Ø75 mm

Muita tietoja

Kiristysrengas 3311601, muovikansi 3311610 ja vesilukko 3311638 kuuluvat toimitukseen. Mukana sivuyhde Ø40/32 mm.

