

## LVI 3309167



Lattiakaivo Baldex 75 P on 75 mm viemäriliitoksella ja kolmella sivuliitoksella oleva pystykaivo, joka voidaan asentaa puu- tai betonirakenteeseen. Vain yhtä sivuliitosta tulee käyttää asennettaessa. Toimitukseen sisältyy: irrotettava vesilukko, automaattinen kiristysrenkas, muovikansi, 40/32 supistusyhdde ja 0-90° putkiyhde. Lattiakaivo on varustettu suojakannella, joka suojaa kaivoa valun yhteydessä.

Automaattista kiristysrengasta käytetään sekä vedeneristyksen että muovimaton liittämässä kaivoon. Itsesäätyvä kiristysrenkas soveltuu muovimatoille joiden paksuus on 1,5 mm - 2 mm.

### Tekniset tiedot

Lattiakaivo Baldex 75 P on 75 mm viemäriliitoksella ja kolmella sivuliitoksella oleva pystykaivo, joka voidaan asentaa puu- tai betonirakenteeseen. Vain yhtä sivuliitosta tulee käyttää asennettaessa. Toimitukseen sisältyy: irrotettava vesilukko, automaattinen kiristysrenkas ja muovikansi. Lattiakaivo on varustettu suojakannella, joka suojaa kaivoa valun yhteydessä.

Automaattista kiristysrengasta käytetään sekä vedeneristyksen että muovimaton liittämässä kaivoon. Itsesäätyvä kiristysrenkas soveltuu muovimatoille joiden paksuus on 1,5 mm - 2 mm.

<b>LVI numero</b>	3309167
<b>Koko</b>	Ø150 mm
<b>KytKentäkoko</b>	Ø75 mm
<b>Lattianpäällyste</b>	Betoni/massa/laatta/muovimatto

<b>Malli</b>	Sisältää muovikannen
<b>Materiaali</b>	Muovi (PP), Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
<b>Paine/virtaus/lämpö</b>	1,1 l/s
<b>Pintakäsittely</b>	Kylmävalssattu (2B)
<b>Toiminto</b>	Pystykaivo
<b>Tuotteen väri</b>	Ruostumaton
<b>Muita tietoja</b>	Kiristysrenkas 3311601, muovikansi 3311610 ja vesilukko 3311638 kuuluvat toimitukseen. Mukana sivuyhde Ø40/32 mm.