

LVI 3309137



Lattiakaivo Baldex 75 R on 75 mm viemäriiliitoksella ja kolmella sivuliitoksella oleva pystykaivo, joka voidaan asentaa puu- tai betonirakenteeseen. Vain yhtä sivuliitosta tulee käyttää asennettaessa. Toimitukseen sisältyy: irrotettava hst - vesilukko, automaattinen kiristysrenkas ja rst-kansi. Lattiakaivo on varustettu suojakannella, joka suojaa kaivoa valun yhteydessä.

Automaattista kiristysrengasta käytetään sekä vedeneristyksen että muovimaton liittämiseksi kaivoon. Itsesäätyvä kiristysrenkas soveltuu muovimatoille joiden paksuus on 1,5 mm - 2 mm.

LVI 3309140

Lattiakaivo Baldex 75 R on 75 mm viemäriiliitoksella ja kolmella sivuliitoksella oleva pystykaivo, joka voidaan asentaa puu- tai betonirakenteeseen. Vain yhtä sivuliitosta tulee käyttää asennettaessa. Toimitukseen sisältyy: irrotettava hst - vesilukko, automaattinen kiristysrenkas, rst-kansi, 40/32 supistusyhde ja 0-90° putkiyhde. Lattiakaivo on varustettu suojakannella, joka suojaa kaivoa valun yhteydessä.

Automaattista kiristysrengasta käytetään sekä vedeneristyksen että muovimaton liittämiseksi kaivoon. Itsesäätyvä kiristysrenkas soveltuu muovimatoille joiden paksuus on 1,5 mm - 2 mm.

Tekniset tiedot

LVI Numero	3309137
Huomioitavaa	Sisältää rst-kannen
Koko	Ø150 mm
Kuormitusluokka2	1,1 l/s
Lattianpäällyste	Betoni/massa/laatta/muovimatto
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Pinta	Kylmävalssattu (2B)
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Ruostumaton
Ulostulon mitat	Ø75 mm
Muita tietoja	Kiristysrengas 3311601, muovikansi 3311610 ja vesilukko 3311638 kuuluvat toimitukseen.
LVI Numero	3309140
Huomioitavaa	Sisältää rst-kannen
Koko	Ø150 mm
Kuormitusluokka2	1,1 l/s
Lattianpäällyste	Betoni/massa/laatta/muovimatto
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Pinta	Kylmävalssattu (2B)

Toiminto

Pystykaivo

Tuotteen väri

Ruostumaton

Ulostulon mitat

Ø75 mm

Muita tietoja

Kiristysrengas 3311601, kansi 3309102 ja vesilukko 3309114 kuuluvat toimitukseen. Mukana sivuyhde Ø40/32 mm.

