

LVI 3636452



Hieknerotin V220 on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, ja siinä on G40-sisäkierre tuloliitännässä sekä ø40 poistoliitäntä. Hieknerottimessa on irrotettava keräysastia, joka kiinnitetään pikalukolla. Erotin on suunniteltu estämään hiekan kulkeutuminen viemäriin jonka seurauksena voi olla viemäriin tukkeutuminen. Kiinteät hiukkaset erotetaan vedestä ja jäävät astian pohjalle. Hieknerotin sijoitetaan yleensä ruostumattomien työpöytien, pesukourujen ja -altaiden yhteyteen. Sitä käytetään paikoissa, joissa tehdään karkeaa puhdistusta, esim. teollisuudessa, verstaissa tai vastaavissa kohteissa. Toimitukseen sisältyy kaksi erilaista muoviputkea, jotka mahdollistavat joustavan liitännän joko suorana tai 90° kulmassa poistoliitännästä.

Tekniset tiedot

Hieknerotin V220 on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, ja siinä on G40-sisäkierre tuloliitännässä sekä ø40 poistoliitäntä. Hieknerottimessa on irrotettava keräysastia, joka kiinnitetään pikalukolla. Erotin on suunniteltu estämään hiekan kulkeutuminen viemäriin jonka seurauksena voi olla viemäriin tukkeutuminen. Kiinteät hiukkaset erotetaan vedestä ja jäävät astian pohjalle. Hieknerotin sijoitetaan yleensä ruostumattomien työpöytien, pesukourujen ja -altaiden yhteyteen. Sitä käytetään paikoissa, joissa tehdään karkeaa puhdistusta, esim. teollisuudessa, verstaissa tai vastaavissa kohteissa. Toimitukseen sisältyy kaksi erilaista muoviputkea, jotka mahdollistavat joustavan liitännän joko suorana tai 90° kulmassa poistoliitännästä.

LVI numero 3636452

Kyt Kentä koko G40

Malli	Sisäkierteet
Materiaali	Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,75 l/s
Pintakäsittely	Kiillotettu
Teho/Sähkö tiedot	2,7 l
Tuotteen väri	Ruostumaton
Muita tietoja	Irrotettava keräilyastia on kiinnitetty jousilukolla. Maksimivirtaama 0,75 l/s.