

LVI 3311682



Lattiakaivo Tor 75 P on 75mm viemäriliitoksella oleva pystykaivo joka voidaan asentaa betonirakenteeseen. Lattiakaivossa on sisäänrakennettu korotusringas joka tulee sijaita alimmassa asennossa valun aikana. Yläosan korkeutta voi valun jälkeen korottaa portaattomasti 0-25 mm ja kallistaa 0-7°. Toimitukseen sisältyy irrotettava rst-vesilukko, automaattinen kiristysringas ja muovikansi. Lattiakaivo on varustettu suojakannella, joka suojaa kaivoa valun yhteydessä.

Automaattista kiristysringasta käytetään sekä vedeneristyksen että muovimaton liittämässä kaivoon. Itsesäätyvä kiristysringas soveltuu muovimatoille joiden paksuus on 1,5 mm - 2 mm.

Tekniset tiedot

Lattiakaivo Tor 75 P on 75mm viemäriliitoksella oleva pystykaivo joka voidaan asentaa betonirakenteeseen. Lattiakaivossa on sisäänrakennettu korotusringas joka tulee sijaita alimmassa asennossa valun aikana. Yläosan korkeutta voi valun jälkeen korottaa portaattomasti 0-25 mm ja kallistaa 0-7°. Toimitukseen sisältyy irrotettava rst-vesilukko, automaattinen kiristysringas ja muovikansi. Lattiakaivo on varustettu suojakannella, joka suojaa kaivoa valun yhteydessä.

Automaattista kiristysringasta käytetään sekä vedeneristyksen että muovimaton liittämässä kaivoon. Itsesäätyvä kiristysringas soveltuu muovimatoille joiden paksuus on 1,5 mm - 2 mm.

LVI numero	3311682
-------------------	---------

Koko	Ø130 mm
-------------	---------

Kyt Kentä koko	Ø75 mm
Lattian päällyste	Betoni/massa/laatta/muovimatto
Lattiarakenne	Betonilattialle
Malli	Sisältää muovikannen
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404, Muovi (PP)
Paine/virtaus/lämpö	1,1 l/s
Pintakäsittely	Kylmävalssattu (2B)
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Ruostumaton
Muita tietoja	Hygieeninen vesilukko ruostumattomasta teräksestä 3309424, kiristysrenas 3309393 ja muovikansi 3311641 kuuluvat toimitukseen.