

## LVI 3308933



FHR 16 on ruostumattomasta, haponkestävästä teräksestä valmistettu pyöreä korotusrenkas. Se soveltuu Puruksen hst-lattiakaivoihin, joiden kansikoko on 150 mm. Sisältää tiivisterenkaan. Korokerengasta käytetään, jos kaivoa on syytä korottaa esim. viimeistelyvalun takia. Korottaa max 16 mm.

### Tekniset tiedot

FHR 16 on ruostumattomasta, haponkestävästä teräksestä valmistettu pyöreä korotusrenkas. Se soveltuu Puruksen hst-lattiakaivoihin, joiden kansikoko on 150 mm. Sisältää tiivisterenkaan. Korokerengasta käytetään, jos kaivoa on syytä korottaa esim. viimeistelyvalun takia. Korottaa max 16 mm.

<b>LVI numero</b>	3308933
<b>Koko</b>	Ø16 mm
<b>Kytöntäkkoko</b>	Ø150 mm
<b>Lattianpäällyste</b>	Empty
<b>Materiaali</b>	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
<b>Paine/virtaus/lämpö</b>	Empty
<b>Pintakäsittely</b>	Kylmävalssattu (2B)

**Tuotteen väri**

Ruostumaton