

LVI 2363507



Kumitiiviste on tarkoitettu käytettäväksi supistuskappaleena, kun yhdistetään kaksi erilaisen ulko- ja sisähalkaisijan omaavaa jätevesiputkea. Kumitiivistettä voidaan käyttää yhdessä muiden kumi- ja yhdistelmätiivisteiden kanssa. Kumitiiviste sopii sekä pysty- että vaakasuoraan asennukseen. Tiiviste liitetään aina suuremman putken sisäpuolelle ja pienemmän putken ulkopuolelle.

## Tekniset tiedot

Kumitiiviste on tarkoitettu käytettäväksi supistuskappaleena, kun yhdistetään kaksi erilaisen ulko- ja sisähalkaisijan omaavaa jätevesiputkea. Kumitiivistettä voidaan käyttää yhdessä muiden kumi- ja yhdistelmätiivisteiden kanssa. Kumitiiviste sopii sekä pysty- että vaakasuoraan asennukseen. Tiiviste liitetään aina suuremman putken sisäpuolelle ja pienemmän putken ulkopuolelle.

<b>LVI numero</b>	2363507
<b>KytKentäKoko</b>	Ø50/Ø40 mm
<b>Malli</b>	Tyyppihyväksyty piiloasennukseen
<b>Materiaali</b>	Muovi (TPE)
<b>Paine/virtaus/lämpö</b>	0,5 bar
<b>Toiminto</b>	Ylimenotiiviste
<b>Tuotteen väri</b>	Musta