

## LVI 3308916

Purus Line Tile Insert soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, nukkasihti ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys, laatoitettava kansi, asennustuet betonirakenteeseen ja valumuotti (paksuus 6mm). Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Valumuotin (paksuus 6mm) avulla lattiakaivo asennetaan alemmas kuin valmis valupinta, tämä mahdollistaa Tile Insert -kehysten käytön, joka on tavallista kehystä korkeampi.



## LVI 3308917

Purus Line Tile Insert soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, nukkasihti ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys, laatoitettava kansi, asennustuet betonirakenteeseen ja valumuotti (paksuus 6mm). Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Valumuotin (paksuus 6mm) avulla lattiakaivo asennetaan alemmas kuin valmis valupinta, tämä mahdollistaa Tile Insert -kehysten käytön, joka on tavallista kehystä korkeampi.

## LVI 3308921

Purus Line Tile Insert soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan

ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, nukkasihti ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys, laatoitettava kansi, asennustuet betonirakenteeseen ja valumuotti (paksuus 6mm). Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Valumuotin (paksuus 6mm) avulla lattiakaivo asennetaan alemmas kuin valmis valupinta, tämä mahdollistaa Tile Insert -kehysten käytön, joka on tavallista kehystä korkeampi.

LVI 3308922

Purus Line Tile Insert soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, nukkasihti ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys, laatoitettava kansi, asennustuet betonirakenteeseen ja valumuotti (paksuus 6mm). Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Valumuotin (paksuus 6mm) avulla lattiakaivo asennetaan alemmas kuin valmis valupinta, tämä mahdollistaa Tile Insert -kehysten käytön, joka on tavallista kehystä korkeampi.

LVI 3308923

Purus Line Tile Insert soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, nukkasihti ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys, laatoitettava kansi, asennustuet betonirakenteeseen ja valumuotti (paksuus 6mm). Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Valumuotin (paksuus 6mm) avulla

lattiakaivo asennetaan alemmas kuin valmis valupinta, tämä mahdollistaa Tile Insert -kehysten käytön, joka on tavallista kehystä korkeampi.

## Tekniset tiedot

Purus Line Tile Insert soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, nukkasihti ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys, laatoitettava kansi, asennustuet betonirakenteeseen ja valumuotti (paksuus 6mm). Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Valumuotin (paksuus 6mm) avulla lattiakaivo asennetaan alemmas kuin valmis valupinta, tämä mahdollistaa Tile Insert -kehysten käytön, joka on tavallista kehystä korkeampi.

<b>LVI numero</b>	3308916
<b>Koko</b>	900
<b>Kyt Kentä koko</b>	Ø40 mm
<b>Lattian päällyste</b>	Laatat
<b>Lattiarakenne</b>	Betonilattialle
<b>Malli</b>	Sisältää kehysten ja ritilän
<b>Materiaali</b>	Muovi (ABS), Puu, Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Paine/virtaus/lämpö</b>	0,6 l/s
<b>Toiminto</b>	Vaakakaivo, matalarakenteinen
<b>Tuotteen väri</b>	Harmaa
<b>LVI numero</b>	3308917

<b>Koko</b>	1000
<b>Kyt Kentäkoko</b>	Ø40 mm
<b>Lattianpäällyste</b>	Laatat
<b>Lattiarakenne</b>	Betonilattialle
<b>Malli</b>	Sisältää kehyksen ja ritilän
<b>Materiaali</b>	Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301, Puu
<b>Paine/virtaus/lämpö</b>	0,6 l/s
<b>Toiminto</b>	Vaakakaivo, matalarakenteinen
<b>Tuotteen väri</b>	Harmaa
<b>LVI numero</b>	3308921
<b>Koko</b>	600
<b>Kyt Kentäkoko</b>	Ø40 mm
<b>Lattianpäällyste</b>	Laatat
<b>Lattiarakenne</b>	Betonilattialle
<b>Malli</b>	Sisältää kehyksen ja ritilän
<b>Materiaali</b>	Muovi (ABS), Puu, Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Toiminto</b>	Vaakakaivo, matalarakenteinen
<b>Tuotteen väri</b>	Harmaa

<b>LVI numero</b>	3308922
<b>Koko</b>	700
<b>Kytkentäkoko</b>	Ø40 mm
<b>Lattianpäällyste</b>	Laatat
<b>Lattiarakenne</b>	Betonilattialle
<b>Malli</b>	Sisältää kehyksen ja ritilän
<b>Materiaali</b>	Muovi (ABS), Puu, Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Paine/virtaus/lämpö</b>	0,6 l/s
<b>Toiminto</b>	Vaakakaivo, matalarakenteinen
<b>Tuotteen väri</b>	Harmaa
<b>LVI numero</b>	3308923
<b>Koko</b>	800
<b>Kytkentäkoko</b>	Ø40 mm
<b>Lattianpäällyste</b>	Laatat
<b>Lattiarakenne</b>	Betonilattialle
<b>Malli</b>	Sisältää kehyksen ja ritilän
<b>Materiaali</b>	Muovi (ABS), Puu, Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Paine/virtaus/lämpö</b>	0,6 l/s

**Toiminto**

Vaakakaivo, matalarakenteinen

**Tuotteen väri**

Harmaa