

LVI 3311725



Purus Line Tile Insert soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasihti ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys, laatoitettava kansi, asennustuet betonirakenteeseen ja valumuotti (paksuus 6mm). NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Valumuotin (paksuus 6mm) avulla lattiakaivo asennetaan alemmas kuin valmis valupinta, tämä mahdollistaa Tile Insert -kehysten käytön, joka on tavallista kehystä korkeampi.

LVI 3312615

Purus Line Tile Insert soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasihti ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys, laatoitettava kansi, asennustuet betonirakenteeseen ja valumuotti (paksuus 6mm). NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Valumuotin (paksuus 6mm) avulla lattiakaivo asennetaan alemmas kuin valmis valupinta, tämä mahdollistaa Tile Insert -kehysten käytön,

joka on tavallista kehystä korkeampi.

LVI 3312620

Purus Line Tile Insert soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasihti ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys, laatoitettava kansi, asennustuet betonirakenteeseen ja valumuotti (paksuus 6mm). NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivussa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Valumuotin (paksuus 6mm) avulla lattiakaivo asennetaan alemmas kuin valmis valupinta, tämä mahdollistaa Tile Insert -kehyksen käytön, joka on tavallista kehystä korkeampi.

LVI 3312624

Purus Line Tile Insert soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasihti ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys, laatoitettava kansi, asennustuet betonirakenteeseen ja valumuotti (paksuus 6mm). NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivussa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Valumuotin (paksuus 6mm) avulla lattiakaivo asennetaan alemmas kuin valmis valupinta, tämä mahdollistaa Tile Insert -kehyksen käytön,

joka on tavallista kehystä korkeampi.

LVI 3311722

Purus Line Tile Insert soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasihti ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys, laatoitettava kansi, asennustuet betonirakenteeseen ja valumuotti (paksuus 6mm). NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivussa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Valumuotin (paksuus 6mm) avulla lattiakaivo asennetaan alemmas kuin valmis valupinta, tämä mahdollistaa Tile Insert -kehysten käytön, joka on tavallista kehystä korkeampi.

Tekniset tiedot

LVI Numero	3311725
Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ja ritilän
Koko	600
Kuormitusluokka2	0,8 l/s
Lattian rakentaminen	Betoni/puu
Lattianpäällyste	Laatat
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Puu, Ruostumaton teräs EN 1.4301

Toiminto	Poisto päädyssä
Tuotteen väri	Harmaa
Ulostulon mitat	Ø50 mm
LVI Numero	3312615
Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ja ritilän
Koko	700
Kuormitusluokka2	0,8 l/s
Lattian rakentaminen	Betoni/puu
Lattianpäällyste	Laatat
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Puu, Ruostumaton teräs EN 1.4301
Toiminto	Poisto päädyssä
Tuotteen väri	Harmaa
Ulostulon mitat	Ø50 mm
LVI Numero	3312620
Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ja ritilän
Koko	800
Kuormitusluokka2	0,8 l/s
Lattian rakentaminen	Betoni/puu

Lattianpäällyste	Laatat
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Puu, Ruostumaton teräs EN 1.4301
Toiminto	Poisto päädyssä
Tuotteen väri	Harmaa
Ulostulon mitat	Ø50 mm
LVI Numero	3312624
Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ja ritilän
Koko	900
Kuormitusluokka2	0,8 l/s
Lattian rakentaminen	Betoni/puu
Lattianpäällyste	Laatat
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Puu, Ruostumaton teräs EN 1.4301
Toiminto	Poisto päädyssä
Tuotteen väri	Harmaa
Ulostulon mitat	Ø50 mm
LVI Numero	3311722
Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ja ritilän
Koko	1000

Kuormitusluokka2	0,8 l/s
Lattian rakentaminen	Betoni/puu
Lattianpäällyste	Laatat
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Puu, Ruostumaton teräs EN 1.4301
Toiminto	Poisto päädyssä
Tuotteen väri	Harmaa
Ulostulon mitat	Ø50 mm

