

LVI 3311726



Purus Line Tile Insert soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasihti ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys, laatoitettava kansi, asennustuet betonirakenteeseen ja valumuotti (paksuus 6mm). NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Valumuotin (paksuus 6mm) avulla lattiakaivo asennetaan alemmas kuin valmis valupinta, tämä mahdollistaa Tile Insert -kehysten käytön, joka on tavallista kehystä korkeampi.

LVI 3312616

Purus Line Tile Insert soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasihti ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys, laatoitettava kansi, asennustuet betonirakenteeseen ja valumuotti (paksuus 6mm). NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Valumuotin (paksuus 6mm) avulla lattiakaivo asennetaan alemmas kuin valmis valupinta, tämä mahdollistaa Tile Insert -kehysten käytön,

joka on tavallista kehystä korkeampi.

LVI 3311732

Purus Line Tile Insert soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasihti ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys, laatoitettava kansi, asennustuet betonirakenteeseen ja valumuotti (paksuus 6mm). NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Valumuotin (paksuus 6mm) avulla lattiakaivo asennetaan alemmas kuin valmis valupinta, tämä mahdollistaa Tile Insert -kehyksen käytön, joka on tavallista kehystä korkeampi.

LVI 3312625

Purus Line Tile Insert soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasihti ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys, laatoitettava kansi, asennustuet betonirakenteeseen ja valumuotti (paksuus 6mm). NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Valumuotin (paksuus 6mm) avulla lattiakaivo asennetaan alemmas kuin valmis valupinta, tämä mahdollistaa Tile Insert -kehyksen käytön,

joka on tavallista kehystä korkeampi.

LVI 3312611

Purus Line Tile Insert soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasihti ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys, laatoitettava kansi, asennustuet betonirakenteeseen ja valumuotti (paksuus 6mm). NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivussa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Valumuotin (paksuus 6mm) avulla lattiakaivo asennetaan alemmas kuin valmis valupinta, tämä mahdollistaa Tile Insert -kehysten käytön, joka on tavallista kehystä korkeampi.

Tekniset tiedot

LVI Numero	3311726
Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ja ritilän
Koko	600
Kuormitusluokka2	0,8 l/s
Lattian rakentaminen	Betoni/puu
Lattianpäällyste	Laatat
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Puu, Ruostumaton teräs EN 1.4301

Toiminto	Vaakakaivo
Tuotteen väri	Harmaa
Ulostulon mitat	Ø50 mm
LVI Numero	3312616
Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ja ritilän
Koko	700
Kuormitusluokka2	0,8 l/s
Lattian rakentaminen	Betoni/puu
Lattianpäällyste	Laatat
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Puu, Ruostumaton teräs EN 1.4301
Toiminto	Vaakakaivo
Tuotteen väri	Harmaa
Ulostulon mitat	Ø50 mm
LVI Numero	3311732
Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ja ritilän
Koko	800
Kuormitusluokka2	0,8 l/s
Lattian rakentaminen	Betoni/puu

Lattianpäällyste	Laatat
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Puu, Ruostumaton teräs EN 1.4301
Toiminto	Vaakakaivo
Tuotteen väri	Harmaa
Ulostulon mitat	Ø50 mm
LVI Numero	3312625
Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ja ritilän
Koko	900
Kuormitusluokka2	0,8 l/s
Lattian rakentaminen	Betoni/puu
Lattianpäällyste	Laatat
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Puu, Ruostumaton teräs EN 1.4301
Toiminto	Vaakakaivo
Tuotteen väri	Harmaa
Ulostulon mitat	Ø50 mm
LVI Numero	3312611
Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ja ritilän
Koko	1000

Kuormitusluokka2	0,8 l/s
Lattian rakentaminen	Betoni/puu
Lattianpäällyste	Laatat
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Puu, Ruostumaton teräs EN 1.4301
Toiminto	Vaakakaivo
Tuotteen väri	Harmaa
Ulostulon mitat	Ø50 mm

