

## LVI 3311727

Purus Line Tile Insert soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD hajulukko, nukkasihti ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys, laatoitettava kansi, asennustuet betonirakenteeseen ja valumuotti (paksuus 6mm). NOOD hajulukko on mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Valumuotin (paksuus 6mm) avulla lattiakaivo asennetaan alemmas kuin valmis valupinta, tämä mahdollistaa Tile Insert -kehysten käytön, joka on tavallista kehystä korkeampi.



## LVI 3311729

Purus Line Tile Insert soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD hajulukko, nukkasihti ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys, laatoitettava kansi, asennustuet betonirakenteeseen ja valumuotti (paksuus 6mm). NOOD hajulukko on mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Valumuotin (paksuus 6mm) avulla lattiakaivo asennetaan alemmas kuin valmis valupinta, tämä mahdollistaa Tile Insert -kehysten käytön, joka on tavallista kehystä korkeampi.

## LVI 3311733

Purus Line Tile Insert soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD hajulukko, nukkasiihti ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys, laatoitettava kansi, asennustuet betonirakenteeseen ja valumuotti (paksuus 6mm). NOOD hajulukko on mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Valumuotin (paksuus 6mm) avulla lattiakaivo asennetaan alemmas kuin valmis valupinta, tämä mahdollistaa Tile Insert -kehysten käytön, joka on tavallista kehystä korkeampi.

LVI 3311736

Purus Line Tile Insert soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD hajulukko, nukkasiihti ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys, laatoitettava kansi, asennustuet betonirakenteeseen ja valumuotti (paksuus 6mm). NOOD hajulukko on mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Valumuotin (paksuus 6mm) avulla lattiakaivo asennetaan alemmas kuin valmis valupinta, tämä mahdollistaa Tile Insert -kehysten käytön, joka on tavallista kehystä korkeampi.

LVI 3311723

Purus Line Tile Insert soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan

ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD hajulukko, nukkasihti ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys, laatoitettava kansi, asennustuet betonirakenteeseen ja valumuotti (paksuus 6mm). NOOD hajulukko on mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Valumuotin (paksuus 6mm) avulla lattiakaivo asennetaan alemmas kuin valmis valupinta, tämä mahdollistaa Tile Insert -kehysten käytön, joka on tavallista kehystä korkeampi.

## Tekniset tiedot

<b>LVI numero</b>	3311727
<b>Koko</b>	600
<b>Kytkentäkkoko</b>	Ø50 mm
<b>Lattianpäällyste</b>	Laatat
<b>Lattiarakenne</b>	Betonilattialle
<b>Malli</b>	Sisältää kehyksen ja ritilän
<b>Materiaali</b>	Muovi (PP), Muovi (ABS), Puu, Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Paine/virtaus/lämpö</b>	0,6 l/s
<b>Toiminto</b>	Vaakakaivo, matalarakenteinen
<b>Tuotteen väri</b>	Harmaa
<b>LVI numero</b>	3311729

<b>Koko</b>	700
<b>Kyt Kentäkoko</b>	Ø50 mm
<b>Lattianpäällyste</b>	Laatat
<b>Lattiarakenne</b>	Betonilattialle
<b>Malli</b>	Sisältää kehyksen ja ritilän
<b>Materiaali</b>	Muovi (PP), Muovi (ABS), Puu, Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Paine/virtaus/lämpö</b>	0,6 l/s
<b>Toiminto</b>	Vaakakaivo, matalarakenteinen
<b>Tuotteen väri</b>	Harmaa
<b>LVI numero</b>	3311733
<b>Koko</b>	800
<b>Kyt Kentäkoko</b>	Ø50 mm
<b>Lattianpäällyste</b>	Laatat
<b>Lattiarakenne</b>	Betonilattialle
<b>Malli</b>	Sisältää kehyksen ja ritilän
<b>Materiaali</b>	Muovi (PP), Muovi (ABS), Puu, Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Paine/virtaus/lämpö</b>	0,6 l/s
<b>Toiminto</b>	Vaakakaivo, matalarakenteinen

<b>Tuotteen väri</b>	Harmaa
<b>LVI numero</b>	3311736
<b>Koko</b>	900
<b>Kytkentäkkoko</b>	Ø50 mm
<b>Lattianpäällyste</b>	Laatat
<b>Lattiarakenne</b>	Betonilattialle
<b>Malli</b>	Sisältää kehyksen ja ritilän
<b>Materiaali</b>	Muovi (PP), Muovi (ABS), Puu, Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Paine/virtaus/lämpö</b>	0,6 l/s
<b>Toiminto</b>	Vaakakaivo, matalarakenteinen
<b>Tuotteen väri</b>	Harmaa
<b>LVI numero</b>	3311723
<b>Koko</b>	1000
<b>Kytkentäkkoko</b>	Ø50 mm
<b>Lattianpäällyste</b>	Laatat
<b>Lattiarakenne</b>	Betonilattialle
<b>Malli</b>	Sisältää kehyksen ja ritilän
<b>Materiaali</b>	Muovi (PP), Muovi (ABS), Puu, Ruostumaton teräs EN 1.4301

**Paine/virtaus/lämpö**

0,6 l/s

**Toiminto**

Vaakakaivo, matalarakenteinen

**Tuotteen väri**

Harmaa

