

LVI 3312613



Purus Line Tile Insert soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasihti ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys, laatoitettava kansi, asennustuet betonirakenteeseen ja valumuotti (paksuus 6mm). NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Valumuotin (paksuus 6mm) avulla lattiakaivo asennetaan alemmas kuin valmis valupinta, tämä mahdollistaa Tile Insert -kehysten käytön, joka on tavallista kehystä korkeampi.

LVI 3312618

Purus Line Tile Insert soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasihti ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys, laatoitettava kansi, asennustuet betonirakenteeseen ja valumuotti (paksuus 6mm). NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Valumuotin (paksuus 6mm) avulla lattiakaivo asennetaan alemmas kuin valmis valupinta, tämä mahdollistaa Tile Insert -kehysten käytön,

joka on tavallista kehystä korkeampi.

LVI 3312622

Purus Line Tile Insert soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasihti ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys, laatoitettava kansi, asennustuet betonirakenteeseen ja valumuotti (paksuus 6mm). NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Valumuotin (paksuus 6mm) avulla lattiakaivo asennetaan alemmas kuin valmis valupinta, tämä mahdollistaa Tile Insert -kehyksen käytön, joka on tavallista kehystä korkeampi.

LVI 3312627

Purus Line Tile Insert soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasihti ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys, laatoitettava kansi, asennustuet betonirakenteeseen ja valumuotti (paksuus 6mm). NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Valumuotin (paksuus 6mm) avulla lattiakaivo asennetaan alemmas kuin valmis valupinta, tämä mahdollistaa Tile Insert -kehyksen käytön,

joka on tavallista kehystä korkeampi.

LVI 3312609

Purus Line Tile Insert soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasihti ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys, laatoitettava kansi, asennustuet betonirakenteeseen ja valumuotti (paksuus 6mm). NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Valumuotin (paksuus 6mm) avulla lattiakaivo asennetaan alemmas kuin valmis valupinta, tämä mahdollistaa Tile Insert -kehysten käytön, joka on tavallista kehystä korkeampi.

Tekniset tiedot

Purus Line Tile Insert soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasihti ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys, laatoitettava kansi, asennustuet betonirakenteeseen ja valumuotti (paksuus 6mm). NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Valumuotin (paksuus 6mm) avulla lattiakaivo asennetaan alemmas kuin valmis valupinta, tämä mahdollistaa Tile Insert -kehysten käytön, joka on tavallista kehystä korkeampi.

LVI numero	3312613
-------------------	---------

Koko	600
-------------	-----

Kyt Kentäkoko	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Laatat
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ja ritilän
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Puu, Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Poisto päädyssä
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312618
Koko	700
Kyt Kentäkoko	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Laatat
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ja ritilän
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Puu, Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Poisto päädyssä
Tuotteen väri	Harmaa

LVI numero	3312622
Koko	800
Kyt Kentäkoko	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Laatat
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ja ritilän
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Puu, Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Poisto päädyssä
Tuotteen väri	Harmaa

LVI numero	3312627
Koko	900
Kyt Kentäkoko	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Laatat
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ja ritilän
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Puu, Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s

Toiminto	Poisto päädyssä
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312609
Koko	1000
Kytkentäkkoko	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Laatat
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ja ritilän
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Puu, Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Poisto päädyssä
Tuotteen väri	Harmaa