

## LVI 3312614



Purus Line Tile Insert soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasihti ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys, laatoitettava kansi, asennustuet betonirakenteeseen ja valumuotti (paksuus 6mm). NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Valumuotin (paksuus 6mm) avulla lattiakaivo asennetaan alemmas kuin valmis valupinta, tämä mahdollistaa Tile Insert -kehysten käytön, joka on tavallista kehystä korkeampi.

## LVI 3312619

Purus Line Tile Insert soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasihti ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys, laatoitettava kansi, asennustuet betonirakenteeseen ja valumuotti (paksuus 6mm). NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Valumuotin (paksuus 6mm) avulla lattiakaivo asennetaan alemmas kuin valmis valupinta, tämä mahdollistaa Tile Insert -kehysten käytön,

joka on tavallista kehystä korkeampi.

#### LVI 3312623

Purus Line Tile Insert soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasihti ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys, laatoitettava kansi, asennustuet betonirakenteeseen ja valumuotti (paksuus 6mm). NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Valumuotin (paksuus 6mm) avulla lattiakaivo asennetaan alemmas kuin valmis valupinta, tämä mahdollistaa Tile Insert -kehyksen käytön, joka on tavallista kehystä korkeampi.

#### LVI 3312628

Purus Line Tile Insert soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasihti ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys, laatoitettava kansi, asennustuet betonirakenteeseen ja valumuotti (paksuus 6mm). NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Valumuotin (paksuus 6mm) avulla lattiakaivo asennetaan alemmas kuin valmis valupinta, tämä mahdollistaa Tile Insert -kehyksen käytön,

joka on tavallista kehystä korkeampi.

LVI 3312610

Purus Line Tile Insert soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasihti ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys, laatoitettava kansi, asennustuet betonirakenteeseen ja valumuotti (paksuus 6mm). NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Valumuotin (paksuus 6mm) avulla lattiakaivo asennetaan alemmas kuin valmis valupinta, tämä mahdollistaa Tile Insert -kehysten käytön, joka on tavallista kehystä korkeampi.

## Tekniset tiedot

Purus Line Tile Insert soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasihti ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys, laatoitettava kansi, asennustuet betonirakenteeseen ja valumuotti (paksuus 6mm). NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Valumuotin (paksuus 6mm) avulla lattiakaivo asennetaan alemmas kuin valmis valupinta, tämä mahdollistaa Tile Insert -kehysten käytön, joka on tavallista kehystä korkeampi.

<b>LVI numero</b>	3312614
-------------------	---------

<b>Koko</b>	600
-------------	-----

<b>Kyt Kentäkoko</b>	Ø75 mm
<b>Lattianpäällyste</b>	Laatat
<b>Lattiarakenne</b>	Betoni/puu
<b>Malli</b>	Sisältää kehyksen ja ritilän
<b>Materiaali</b>	Muovi (PP), Muovi (ABS), Puu, Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Paine/virtaus/lämpö</b>	0,8 l/s
<b>Toiminto</b>	Vaakakaivo
<b>Tuotteen väri</b>	Harmaa
<b>LVI numero</b>	3312619
<b>Koko</b>	700
<b>Kyt Kentäkoko</b>	Ø75 mm
<b>Lattianpäällyste</b>	Laatat
<b>Lattiarakenne</b>	Betoni/puu
<b>Malli</b>	Sisältää kehyksen ja ritilän
<b>Materiaali</b>	Muovi (PP), Muovi (ABS), Puu, Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Paine/virtaus/lämpö</b>	0,8 l/s
<b>Toiminto</b>	Vaakakaivo
<b>Tuotteen väri</b>	Harmaa

<b>LVI numero</b>	3312623
<b>Koko</b>	800
<b>Kyt Kentäkoko</b>	Ø75 mm
<b>Lattianpäällyste</b>	Laatat
<b>Lattiarakenne</b>	Betoni/puu
<b>Malli</b>	Sisältää kehyksen ja ritilän
<b>Materiaali</b>	Muovi (PP), Muovi (ABS), Puu, Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Paine/virtaus/lämpö</b>	0,8 l/s
<b>Toiminto</b>	Vaakakaivo
<b>Tuotteen väri</b>	Harmaa

<b>LVI numero</b>	3312628
<b>Koko</b>	900
<b>Kyt Kentäkoko</b>	Ø75 mm
<b>Lattianpäällyste</b>	Laatat
<b>Lattiarakenne</b>	Betoni/puu
<b>Malli</b>	Sisältää kehyksen ja ritilän
<b>Materiaali</b>	Muovi (PP), Muovi (ABS), Puu, Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Paine/virtaus/lämpö</b>	0,8 l/s

<b>Toiminto</b>	Vaakakaivo
<b>Tuotteen väri</b>	Harmaa
<b>LVI numero</b>	3312610
<b>Koko</b>	1000
<b>KytKentäKoko</b>	Ø75 mm
<b>Lattianpäällyste</b>	Laatat
<b>Lattiarakenne</b>	Betoni/puu
<b>Malli</b>	Sisältää kehyksen ja ritilän
<b>Materiaali</b>	Muovi (PP), Muovi (ABS), Puu, Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Paine/virtaus/lämpö</b>	0,8 l/s
<b>Toiminto</b>	Vaakakaivo
<b>Tuotteen väri</b>	Harmaa