

LVI 3312734



Muovimaton kanssa asennettava 50 mm päätykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312735

Muovimaton kanssa asennettava 50 mm päätykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312736

Muovimaton kanssa asennettava 50 mm päätykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu

kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312737

Muovimaton kanssa asennettava 50 mm päätykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312738

Muovimaton kanssa asennettava 50 mm päätykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

Tekniset tiedot

Koko	600
LVI Numero	3312734
Lattian rakentaminen	Betoni/puu
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Lattianpäällyste	Muovimatto
Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Tuotteen väri	Grå
Kuormitusluokka2	0,8 l/s
Ulostulon mitat	Ø50 mm
Toiminto	Poisto päädyssä
Koko	700
LVI Numero	3312735
Lattian rakentaminen	Betoni/puu
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Lattianpäällyste	Muovimatto
Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Tuotteen väri	Grå
Kuormitusluokka2	0,8 l/s

Ulostulon mitat	Ø50 mm
Toiminto	Poisto päädyssä
Koko	800
LVI Numero	3312736
Lattian rakentaminen	Betoni/puu
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Lattianpäällyste	Muovimatto
Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Tuotteen väri	Grå
Kuormitusluokka2	0,8 l/s
Ulostulon mitat	Ø50 mm
Toiminto	Poisto päädyssä
Koko	900
LVI Numero	3312737
Lattian rakentaminen	Betoni/puu
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Lattianpäällyste	Muovimatto
Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ilman ritilää

Tuotteen väri	Grå
Kuormitusluokka2	0,8 l/s
Ulostulon mitat	Ø50 mm
Toiminto	Poisto päädyssä
Koko	1000
LVI Numero	3312738
Lattian rakentaminen	Betoni/puu
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Lattianpäällyste	Muovimatto
Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Tuotteen väri	Grå
Kuormitusluokka2	0,8 l/s
Ulostulon mitat	Ø50 mm
Toiminto	Poisto päädyssä