

## LVI 3312729

Muovimaton kanssa asennettava 50 mm matala vaakakaivo jonka 83 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD hajulukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD hajulukko on mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritilä myydään erikseen.



## LVI 3312730

Muovimaton kanssa asennettava 50 mm matala vaakakaivo jonka 83 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD hajulukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD hajulukko on mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritilä myydään erikseen.

## LVI 3312731

Muovimaton kanssa asennettava 50 mm matala vaakakaivo jonka 83 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD hajulukko ja

asennustuet betonirakenteeseen. NOOD hajulukko on mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

#### LVI 3312732

Muovimaton kanssa asennettava 50 mm matala vaakakaivo jonka 83 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD hajulukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD hajulukko on mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

#### LVI 3312733

Muovimaton kanssa asennettava 50 mm matala vaakakaivo jonka 83 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD hajulukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD hajulukko on mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

## Tekniset tiedot

Muovimaton kanssa asennettava 50 mm matala vaakakaivo jonka 83 mm

asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD hajulukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD hajulukko on mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

<b>LVI numero</b>	3312729
<b>Koko</b>	600
<b>Kyt Kentä koko</b>	Ø50 mm
<b>Lattian päällyste</b>	Muovimatto
<b>Lattiarakenne</b>	Betonilattialle
<b>Malli</b>	Sisältää kehyksen ilman ritiä
<b>Materiaali</b>	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Paine/virtaus/lämpö</b>	0,6 l/s
<b>Toiminto</b>	Vaakakaivo, matalarakenteinen
<b>Tuotteen väri</b>	Harmaa
<b>LVI numero</b>	3312730
<b>Koko</b>	700
<b>Kyt Kentä koko</b>	Ø50 mm
<b>Lattian päällyste</b>	Muovimatto
<b>Lattiarakenne</b>	Betonilattialle
<b>Malli</b>	Sisältää kehyksen ilman ritiä

<b>Materiaali</b>	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Paine/virtaus/lämpö</b>	0,6 l/s
<b>Toiminto</b>	Vaakakaivo, matalarakenteinen
<b>Tuotteen väri</b>	Harmaa
<b>LVI numero</b>	3312731
<b>Koko</b>	800
<b>Kytöntäkö</b>	Ø50 mm
<b>Lattianpäällyste</b>	Muovimatto
<b>Lattiarakenne</b>	Betonilattialle
<b>Malli</b>	Sisältää kehyksen ilman ritilää
<b>Materiaali</b>	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Paine/virtaus/lämpö</b>	0,6 l/s
<b>Toiminto</b>	Vaakakaivo, matalarakenteinen
<b>Tuotteen väri</b>	Harmaa
<b>LVI numero</b>	3312732
<b>Koko</b>	900
<b>Kytöntäkö</b>	Ø50 mm
<b>Lattianpäällyste</b>	Muovimatto

<b>Lattiarakenne</b>	Betonilattialle
<b>Malli</b>	Sisältää kehyksen ilman ritilää
<b>Materiaali</b>	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Paine/virtaus/lämpö</b>	0,6 l/s
<b>Toiminto</b>	Vaakakaivo, matalarakenteinen
<b>Tuotteen väri</b>	Harmaa
<b>LVI numero</b>	3312733
<b>Koko</b>	1000
<b>Kytöntäkö</b>	Ø50 mm
<b>Lattianpäällyste</b>	Muovimatto
<b>Lattiarakenne</b>	Betonilattialle
<b>Malli</b>	Sisältää kehyksen ilman ritilää
<b>Materiaali</b>	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Paine/virtaus/lämpö</b>	0,6 l/s
<b>Toiminto</b>	Vaakakaivo, matalarakenteinen
<b>Tuotteen väri</b>	Harmaa