

## LVI 3312749

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm päätykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritilä myydään erikseen.



## LVI 3312750

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm päätykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritilä myydään erikseen.

## LVI 3312751

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm päätykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu

kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

#### LVI 3312752

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm päätykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

#### LVI 3312753

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm päätykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

## Tekniset tiedot

<b>LVI Numero</b>	3312749
<b>Huomioitavaa</b>	Sisältää kehyksen ilman ritilää
<b>Koko</b>	600
<b>Kuormitusluokka2</b>	0,8 l/s
<b>Lattian rakentaminen</b>	Betoni/puu
<b>Lattianpäällyste</b>	Muovimatto
<b>Materiaali</b>	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Toiminto</b>	Poisto päädyssä
<b>Tuotteen väri</b>	Harmaa
<b>Ulostulon mitat</b>	Ø75 mm
<b>LVI Numero</b>	3312750
<b>Huomioitavaa</b>	Sisältää kehyksen ilman ritilää
<b>Koko</b>	700
<b>Kuormitusluokka2</b>	0,8 l/s
<b>Lattian rakentaminen</b>	Betoni/puu
<b>Lattianpäällyste</b>	Muovimatto
<b>Materiaali</b>	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Toiminto</b>	Poisto päädyssä

<b>Tuotteen väri</b>	Harmaa
<b>Ulostulon mitat</b>	Ø75 mm
<b>LVI Numero</b>	3312751
<b>Huomioitavaa</b>	Sisältää kehyksen ilman ritilää
<b>Koko</b>	800
<b>Kuormitusluokka2</b>	0,8 l/s
<b>Lattian rakentaminen</b>	Betoni/puu
<b>Lattianpäällyste</b>	Muovimatto
<b>Materiaali</b>	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Toiminto</b>	Poisto päädyssä
<b>Tuotteen väri</b>	Harmaa
<b>Ulostulon mitat</b>	Ø75 mm
<b>LVI Numero</b>	3312752
<b>Huomioitavaa</b>	Sisältää kehyksen ilman ritilää
<b>Koko</b>	900
<b>Kuormitusluokka2</b>	0,8 l/s
<b>Lattian rakentaminen</b>	Betoni/puu
<b>Lattianpäällyste</b>	Muovimatto

<b>Materiaali</b>	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Toiminto</b>	Poisto päädyssä
<b>Tuotteen väri</b>	Harmaa
<b>Ulostulon mitat</b>	Ø75 mm
<b>LVI Numero</b>	3312753
<b>Huomioitavaa</b>	Sisältää kehyksen ilman ritilää
<b>Koko</b>	1000
<b>Kuormitusluokka2</b>	0,8 l/s
<b>Lattian rakentaminen</b>	Betoni/puu
<b>Lattianpäällyste</b>	Muovimatto
<b>Materiaali</b>	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Toiminto</b>	Poisto päädyssä
<b>Tuotteen väri</b>	Harmaa
<b>Ulostulon mitat</b>	Ø75 mm