

Tuotenumero 855724



Modulaarinen rakokouru on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Soveltuu asennettavaksi betoni-/massapinnalle, sekä laattalattialle ilman vedeneristettä. Rakokourun pituus on 1000 mm, sisäänrakennetun kaadon korkeus on 60-75 mm ja raon leveys on 20 mm.

Rakokourun osat yhdistetään tiivisteellisellä laippaliitoksella keskenään saman korkuisiin osiin kaatojen toteuttamiseksi.

Laippaliitoksen kohdalla kokonaiskorkeus on aina 124 mm. Rakokouru tulee tarvittaessa täydentää soveltuvalla kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tuotenumero 855726

Modulaarinen rakokouru on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Soveltuu asennettavaksi betoni-/massapinnalle, sekä laattalattialle ilman vedeneristettä. Rakokourun pituus on 1000 mm, sisäänrakennetun kaadon korkeus on 75-90 mm ja raon leveys on 20 mm.

Rakokourun osat yhdistetään tiivisteellisellä laippaliitoksella keskenään saman korkuisiin osiin kaatojen toteuttamiseksi.

Laippaliitoksen kohdalla kokonaiskorkeus on aina 124 mm. Rakokouru tulee tarvittaessa täydentää soveltuvalla kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tuotenumero 855728

Modulaarinen rakokouru on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Soveltuu asennettavaksi betoni-/massapinnalle, sekä laattalattialle ilman vedeneristettä. Rakokourun pituus on 1000

mm, sisäänrakennetun kaadon korkeus on 95-105 mm ja raon leveys on 20 mm. Rakokourun osat yhdistetään tiivisteellisellä laippaliitoksella keskenään saman korkuisiin osiin kaatojen toteuttamiseksi. Laippaliitoksen kohdalla kokonaiskorkeus on aina 124 mm. Rakokouru tulee tarvittaessa täydentää soveltuvalla kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tuotenumero 855730

Modulaarinen rakokouru on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Soveltuu asennettavaksi betoni-/massapinnalle, sekä laattalattialle ilman vedeneristettä. Rakokourun pituus on 1000 mm, sisäänrakennetun kaadon korkeus on 105-120 mm ja raon leveys on 20 mm. Rakokourun osat yhdistetään tiivisteellisellä laippaliitoksella keskenään saman korkuisiin osiin kaatojen toteuttamiseksi. Laippaliitoksen kohdalla kokonaiskorkeus on aina 124 mm. Rakokouru tulee tarvittaessa täydentää soveltuvalla kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tekniset tiedot

Modulaarinen rakokouru on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Soveltuu asennettavaksi betoni-/massapinnalle, sekä laattalattialle ilman vedeneristettä. Rakokourun pituus on 1000 mm, sisäänrakennetun kaadon korkeus on 60-75 mm ja raon leveys on 20 mm. Rakokourun osat yhdistetään tiivisteellisellä laippaliitoksella keskenään saman korkuisiin osiin kaatojen toteuttamiseksi. Laippaliitoksen kohdalla kokonaiskorkeus on aina 124 mm. Rakokouru tulee tarvittaessa täydentää soveltuvalla kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tuotenumero

855724

Koko

1000×20 mm

Lattianpäällyste	Betoni/massa/laatta
Lattiarakenne	Betonilattialle
Malli	20 mm rako, ilman ritilää
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Pintakäsittely	Peitattu
Tuotteen väri	Ruostumaton
Tuotenumero	855726
Koko	1000×20 mm
Lattianpäällyste	Betoni/massa/laatta
Lattiarakenne	Betonilattialle
Malli	20 mm rako, ilman ritilää
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Pintakäsittely	Peitattu
Tuotteen väri	Ruostumaton
Tuotenumero	855728
Koko	1000×20 mm
Lattianpäällyste	Betoni/massa/laatta
Lattiarakenne	Betonilattialle
Malli	20 mm rako, ilman ritilää

Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Pintakäsittely	Peitattu
Tuotteen väri	Ruostumaton
Tuotenumero	855730
Koko	1000×20 mm
Lattianpäällyste	Betoni/massa/laatta
Lattiarakenne	Betonilattialle
Malli	20 mm rako, ilman ritilää
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Pintakäsittely	Peitattu
Tuotteen väri	Ruostumaton