



Tuotenumero 855716

Modulaarinen rakokouru on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Soveltuu asennettavaksi betoni-/massapinnalle, sekä laattalattialle ilman vedeneristettä. Rakokourun pituus on 2500 mm, sisäänrakennetun kaadon korkeus on 60-75 mm ja raon leveys on 20 mm.

Rakokourun osat yhdistetään tiivisteellisellä laippaliitoksella keskenään saman korkuisiin osiin kaatojen toteuttamiseksi.

Laippaliitoksen kohdalla kokonaiskorkeus on aina 124 mm. Rakokouru tulee tarvittaessa täydentää soveltuvalla kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tuotenumero 855718

Modulaarinen rakokouru on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Soveltuu asennettavaksi betoni-/massapinnalle, sekä laattalattialle ilman vedeneristettä. Rakokourun pituus on 2500 mm, sisäänrakennetun kaadon korkeus on 75-90 mm ja raon leveys on 20 mm.

Rakokourun osat yhdistetään tiivisteellisellä laippaliitoksella keskenään saman korkuisiin osiin kaatojen toteuttamiseksi.

Laippaliitoksen kohdalla kokonaiskorkeus on aina 124 mm. Rakokouru tulee tarvittaessa täydentää soveltuvalla kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tuotenumero 855720

Modulaarinen rakokouru on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Soveltuu asennettavaksi betoni-/massapinnalle, sekä laattalattialle ilman vedeneristettä. Rakokourun pituus on 2500

mm, sisäänrakennetun kaadon korkeus on 95-105 mm ja raon leveys on 20 mm. Rakokourun osat yhdistetään tiivisteellisellä laippaliitoksella keskenään saman korkuisiin osiin kaatojen toteuttamiseksi. Laippaliitoksen kohdalla kokonaiskorkeus on aina 124 mm. Rakokouru tulee tarvittaessa täydentää soveltuvalla kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tuotenumero 855722

Modulaarinen rakokouru on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Soveltuu asennettavaksi betoni-/massapinnalle, sekä laattalattialle ilman vedeneristettä. Rakokourun pituus on 2500 mm, sisäänrakennetun kaadon korkeus on 105-120 mm ja raon leveys on 20 mm. Rakokourun osat yhdistetään tiivisteellisellä laippaliitoksella keskenään saman korkuisiin osiin kaatojen toteuttamiseksi. Laippaliitoksen kohdalla kokonaiskorkeus on aina 124 mm. Rakokouru tulee tarvittaessa täydentää soveltuvalla kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tekniset tiedot

Modulaarinen rakokouru on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Soveltuu asennettavaksi betoni-/massapinnalle, sekä laattalattialle ilman vedeneristettä. Rakokourun pituus on 2500 mm, sisäänrakennetun kaadon korkeus on 60-75 mm ja raon leveys on 20 mm. Rakokourun osat yhdistetään tiivisteellisellä laippaliitoksella keskenään saman korkuisiin osiin kaatojen toteuttamiseksi. Laippaliitoksen kohdalla kokonaiskorkeus on aina 124 mm. Rakokouru tulee tarvittaessa täydentää soveltuvalla kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tuotenumero

855716

Koko

2500×20 mm

Lattianpäällyste	Betoni/massa/laatta
Lattiarakenne	Betonilattialle
Malli	20 mm rako, ilman ritilää
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Pintakäsittely	Peitattu
Tuotteen väri	Ruostumaton
Tuotenumero	855718
Koko	2500×20 mm
Lattianpäällyste	Betoni/massa/laatta
Lattiarakenne	Betonilattialle
Malli	20 mm rako, ilman ritilää
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Pintakäsittely	Peitattu
Tuotteen väri	Ruostumaton
Tuotenumero	855720
Koko	2500×20 mm
Lattianpäällyste	Betoni/massa/laatta
Lattiarakenne	Betonilattialle
Malli	20 mm rako, ilman ritilää

Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Pintakäsittely	Peitattu
Tuotteen väri	Ruostumaton
Tuotenumero	855722
Koko	2500×20 mm
Lattianpäällyste	Betoni/massa/laatta
Lattiarakenne	Betonilattialle
Malli	20 mm rako, ilman ritilää
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Pintakäsittely	Peitattu
Tuotteen väri	Ruostumaton