

LVI 3309164



Lattiakaivo Sigex 75 R on 75 mm viemäriiitoksella ja kolmella sivuliitoksella oleva vaakakaivo, joka voidaan asentaa puu- tai betonirakenteeseen. Vain yhtä sivuliitosta tulee käyttää asennettaessa. Toimitukseen sisältyy: irrotettava hst - vesilukko, automaattinen kiristysrenkas ja rst-kansi. Lattiakaivo on varustettu suojakannella, joka suojaa kaivoa valun yhteydessä.

Automaattista kiristysrengasta käytetään sekä vedeneristyksen että muovimaton liittämässä kaivoon. Itsesäätyvä kiristysrenkas soveltuu muovimatoille joiden paksuus on 1,5 mm - 2 mm.

LVI 3309142

Lattiakaivo Sigex 75 R on 75 mm viemäriiitoksella ja kolmella sivuliitoksella oleva vaakakaivo, joka voidaan asentaa puu- tai betonirakenteeseen. Vain yhtä sivuliitosta tulee käyttää asennettaessa. Toimitukseen sisältyy: irrotettava hst - vesilukko, automaattinen kiristysrenkas, rst-kansi, 40/32 supistusyhte ja 0-90° putkiyhte. Lattiakaivo on varustettu suojakannella, joka suojaa kaivoa valun yhteydessä.

Automaattista kiristysrengasta käytetään sekä vedeneristyksen että muovimaton liittämässä kaivoon. Itsesäätyvä kiristysrenkas soveltuu muovimatoille joiden paksuus on 1,5 mm - 2 mm.

Tekniset tiedot

Lattiakaivo Sigex 75 R on 75 mm viemäriiitoksella ja kolmella sivuliitoksella oleva vaakakaivo, joka voidaan asentaa puu- tai betonirakenteeseen. Vain yhtä sivuliitosta tulee käyttää asennettaessa. Toimitukseen sisältyy: irrotettava hst - vesilukko, automaattinen kiristysrengas ja rst-kansi. Lattiakaivo on varustettu suojakannella, joka suojaa kaivoa valun yhteydessä.

Automaattista kiristysrengasta käytetään sekä vedeneristyksen että muovimaton liittämiseksi kaivoon. Itsesäätävä kiristysrengas soveltuu muovimatoille joiden paksuus on 1,5 mm - 2 mm.

LVI numero	3309164
Koko	Ø150 mm
KytKentäKoko	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Betoni/massa/laatta/muovimatto
Malli	Sisältää rst-kannen
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Paine/virtaus/lämpö	1,1 l/s
Pintakäsittely	Kylmävalssattu (2B)
Toiminto	Vaakakaivo
Tuotteen väri	Ruostumaton
LVI numero	3309142
Koko	Ø150 mm
KytKentäKoko	Ø75 mm

Lattianpäällyste	Betoni/massa/laatta/muovimatto
Malli	Sisältää rst-kannen
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Paine/virtaus/lämpö	1,1 l/s
Pintakäsittely	Kylmävalssattu (2B)
Toiminto	Vaakakaivo
Tuotteen väri	Ruostumaton
Muita tietoja	Kiristysrenkas 3311601, ruostumaton kansi 3309102 ja ruostumaton vesilukko 3309114 kuuluvat toimitukseen. Mukana sivuyhde Ø40/32 mm.