

## LVI 3309108



Lattiakaivo Sigyn 75 R on 75 mm viemäriiliitoksella oleva vaakakaivo, joka voidaan asentaa puu- tai betonirakenteeseen. Toimitukseen sisältyy: irrotettava hst - vesilukko, automaattinen kiristysrenkas ja rst-kansi. Lattiakaivo on varustettu suojakannella, joka suojaa kaivoa valun yhteydessä.

Automaattista kiristysrengasta käytetään sekä vedeneristyksen että muovimaton liittämiseksi kaivoon. Itsesäätyvä kiristysrenkas soveltuu muovimatoille joiden paksuus on 1,5 mm - 2 mm.

## LVI 3309108

Lattiakaivo Sigyn 75 matala on 75 mm viemäriiliitoksella oleva vaakakaivo, joka voidaan asentaa puu- tai betonirakenteeseen. Lattiakaivon rakennekorkeus on ainoastaan 120mm. Toimitukseen sisältyy: irrotettava hst - vesilukko, automaattinen kiristysrenkas ja rst-kansi. Lattiakaivo on varustettu suojakannella, joka suojaa kaivoa valun yhteydessä.

Automaattista kiristysrengasta käytetään sekä vedeneristyksen että muovimaton liittämiseksi kaivoon. Itsesäätyvä kiristysrenkas soveltuu muovimatoille joiden paksuus on 1,5 mm - 2 mm.

Lattiakaivo Sigyn 75 R on 75 mm viemäriiliitoksella oleva vaakakaivo, joka voidaan asentaa puu- tai betonirakenteeseen. Toimitukseen sisältyy: irrotettava hst - vesilukko, automaattinen kiristysrengas ja rst-kansi. Lattiakaivo on varustettu suojakannella, joka suojaa kaivoa valun yhteydessä.

Automaattista kiristysrengasta käytetään sekä vedeneristyksen että muovimaton liittämisesä kaivoon. Itsesäätyvä kiristysrengas soveltuu muovimatoille joiden paksuus on 1,5 mm - 2 mm.

<b>LVI numero</b>	3309108
<b>Koko</b>	Ø150 mm
<b>KytKentäKoko</b>	Ø75 mm
<b>Lattianpäällyste</b>	Betoni/massa/laatta/muovimatto
<b>Malli</b>	Sisältää rst-kannen
<b>Materiaali</b>	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
<b>Paine/virtaus/lämpö</b>	1,0 l/s
<b>Pintakäsittely</b>	Kylmävalssattu (2B)
<b>Toiminto</b>	Vaakakaivo
<b>Tuotteen väri</b>	Ruostumaton
<b>Muita tietoja</b>	Kiristysrengas 3311601, ruostumaton kansi 3309102 ja vesilukko 3309114 kuuluvat toimitukseen.
<b>Tuotenumero</b>	7118085L
<b>Koko</b>	Ø150 mm
<b>KytKentäKoko</b>	Ø75 mm

<b>Lattianpäällyste</b>	Betoni/massa/laatta/muovimatto
<b>Malli</b>	Sisältää rst-kannen
<b>Materiaali</b>	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
<b>Paine/virtaus/lämpö</b>	1,0 l/s
<b>Pintakäsittely</b>	Kylmävalssattu (2B)
<b>Toiminto</b>	Vaakakaivo
<b>Tuotteen väri</b>	Ruostumaton