

LVI 2363532



Yhdistelmätiiviste on tarkoitettu käytettäväksi supistuskappaleena, kun yhdistetään kaksi erilaista ulko- ja sisähalkaisijan omaavaa jätevesiputkea. Putket voivat olla erilaisia materiaailtaan ja pintastruktuuriltaan. Yhdistelmätiivisteessä on kahdesta kuuteen mittayhdistelmää. Yhdistelmätiivistettä voidaan käyttää yhdessä muiden kumitiivisteiden kanssa. Yhdistelmätiivisteet on helppo asentaa ilman työkaluja, koska niissä on rei'itetyt katkaisupisteet. Yhdistelmätiiviste sopii sekä pysty- että vaakasuoraan asennukseen.

Tekniset tiedot

Yhdistelmätiiviste on tarkoitettu käytettäväksi supistuskappaleena, kun yhdistetään kaksi erilaista ulko- ja sisähalkaisijan omaavaa jätevesiputkea. Putket voivat olla erilaisia materiaailtaan ja pintastruktuuriltaan. Yhdistelmätiivisteessä on kahdesta kuuteen mittayhdistelmää. Yhdistelmätiivistettä voidaan käyttää yhdessä muiden kumitiivisteiden kanssa. Yhdistelmätiivisteet on helppo asentaa ilman työkaluja, koska niissä on rei'itetyt katkaisupisteet. Yhdistelmätiiviste sopii sekä pysty- että vaakasuoraan asennukseen.

LVI numero	2363532
Kytöntäkkö	100-105-75/50 mm
Malli	Tyyppi hyväksytty piiloasennukseen
Materiaali	Muovi (TPE)
Paine/virtaus/lämpö	0,5 bar
Toiminto	Ylimenotiiviste

Tuotteen väri

Musta