

Tuote nro 855658



Modulaarisen rakokourun L-kulma on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Soveltuu asennettavaksi betoni-/massapinnalle, sekä laattalattialle ilman vedeneristettä. L-kulma on 500x500x105 mm kokoinen ja raon leveys on 20 mm. Rakokourun osat yhdistetään tiivisteellisellä laippaliitoksella keskenään saman korkuisiin osiin kaatojen toteuttamiseksi. Laippaliitoksen kohdalla kokonaiskorkeus on aina 124 mm. Rakokouru tulee tarvittaessa täydentää soveltuvalla kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

- o Ainoastaan 20 mm leveä
- o Voidaan toteuttaa mittojen mukaan
- o Soveltuu raskaan kuormituksen ympäristöön
- o Kouru avoin koko matkalta joka helpottaa puhdistusta
- o Useita kiinnityskohtia sijaitsee koko kourun matkalla joka nopeuttaa ja helpottaa asennusta

## Technical specifications

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Lattiamateriaali</b>    | Betonilattialle                          |
| <b>Standardi</b>           | SS-EN1253                                |
| <b>Huomioitavaa</b>        | 20 mm rako, ilman ritilää                |
| <b>LVI nro / Tuote nro</b> | 855658                                   |
| <b>Pintakäsittely</b>      | Peitattu                                 |
| <b>BIM malli</b>           | Ei                                       |
| <b>RSK nro</b>             | 7098750                                  |
| <b>Koko</b>                | 500x500 mm                               |
| <b>Väri</b>                | Ruostumaton                              |
| <b>Materiaali</b>          | Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404 |