

Tuote nro 855659



Modulaarisen rakokourun T-haara on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Soveltuu asennettavaksi betoni-/massapinnalle, sekä laattalattialle ilman vedeneristettä. T-haara on 500x500x75 mm kokoinen ja raon leveys on 20 mm. Rakokourun osat yhdistetään tiivisteellisellä laippaliitoksella keskenään saman korkuisiin osiin kaatojen toteuttamiseksi. Laippaliitoksen kohdalla kokonaiskorkeus on aina 124 mm. Rakokouru tulee tarvittaessa täydentää soveltuvalla kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

- o Ainoastaan 20 mm leveä
- o Voidaan toteuttaa mittojen mukaan
- o Soveltuu raskaan kuormituksen ympäristöön
- o Kouru avoin koko matkalta joka helpottaa puhdistusta
- o Useita kiinnityskohtia sijaitsee koko kourun matkalla joka nopeuttaa ja helpottaa asennusta

Technical specifications

Lattiamateriaali	Betonilattialle
Standardi	SS-EN1253
Huomioitavaa	20 mm rako, ilman ritilää
LVI nro / Tuote nro	855659
Pintakäsittely	Peitattu
BIM malli	Ei
RSK nro	7098751
Koko	500x500 mm
Väri	Ruostumaton
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404