



Tuote nro 855724

Modulaarinen rakokouru on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Soveltuu asennettavaksi betoni-/massapinnalle, sekä laattalattialle ilman vedeneristettä. Rakokourun pituus on 1000 mm, sisäänrakennetun kaadon korkeus on 60-75 mm ja raon leveys on 20 mm. Rakokourun osat yhdistetään tiivisteellisellä laippaliitoksella keskenään saman korkuisiin osiin kaatojen toteuttamiseksi. Laippaliitoksen kohdalla kokonaiskorkeus on aina 124 mm. Rakokouru tulee tarvittaessa täydentää soveltuvalla kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

- Ainoastaan 20 mm leveä
- Voidaan toteuttaa mittojen mukaan
- Soveltuu raskaan kuormituksen ympäristöön
- Kouru avoin koko matkalta joka helpottaa puhdistusta
- Useita kiinnityskohtia sijaitsee koko kourun matkalla joka nopeuttaa ja helpottaa asennusta

Technical specifications

Lattiamateriaali	Betonilattialle
Standardi	SS-EN1253
Huomioitavaa	20 mm rako, ilman ritilää
LVI nro / Tuote nro	855724
Pintakäsittely	Peitattu
BIM malli	Ei
RSK nro	7098744
Koko	1000x20 mm
Väri	Ruostumaton
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404